



Opbouw dragende bouwmuur als kopgevel:

- Metselwerk
- Luchtsponw
- Dampopen folie
- Extra minerale wol (koudebrugonderbreking) (dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)
- C-profielen als dragend systeem conform opgave casco-constructeur
- Minerale wol 100mm (basis)
- Dampremmende laag
- Gipskartonplaat(en)

Opbouw verdieping vloer: Vloer woningscheidend:

- Anhydriet vloer
- Plaatmateriaal botachting of geprofileerd staal
- C-liggers conform berekening casco-constructeur
- Minerale wol ≥ 80 mm
- Vrijdragend plafond 2 * gipskartonplaat GKB o.g.

Dreestabe bouwknopgeheid:
 Verticaal / Hluzk ≥ 0,4dB
 Wlto ≥ +5 dB
 Gevel: Gsk ≥ 20 dB(A)
 Brand: 60 min en zie verder tabel
 Rc waarde
 Kopgevel ≥ 2,5 m2K/W
 f factor ≥ 0,65

Bouwmuur Staalframebouw / Kopgevel
 basis C 100 profielen
Kopgevel / Verdiepingsvloer
 Durenbelediging Metselwerk
WONINGSCHIEDEND VERTICAAL
Detail 7.0 Optop WHV Alternatief